

VAX-1030

Monitoimimittalaite tasavirtapiirien mittaukseen



VAX-1030-monitoimimittarilla voidaan mitata jännitettä, virtaa, työtä, tehoa, lämpötilaa, reaaliaikaista kapasiteettia sekä lataus- ja purkausai-koja tasavirtapiireissä.

Näyttö voidaan liittää mittausmoduuliin mikro-USB kaapelilla tai langattomalla radioyhteydellä.

Yhteensä 26 viestintäkanavaa mahdollistaa sen, että useat laitteet voivat kommunikoida mittauslaitteen kanssa samanaikaisesti.

Integroitu rele suojaa yli- ja alijännitteeltä sekä ylivirralla. Lisäksi virtapiiri voidaan katkaista manuaalisesti.

YLEISET OMINAISUUDET

Paino	315g
Mitat (näyttö)	1.8" - 98 x 54 x 20.8mm - 98 x 54 x 20.8mm
Mitat (moduuli)	113.2 x 57.2 x 48.8mm
Toimituksen laajuus	Näyttö Mittausmoduuli Micro-USB-kaapeli Lämpötila-anturi

MITTAUSALUEET

Jännitealue	0 - 100V
Jännitteen resoluutio	0.01V
Jännitteen tarkkuus	± 2% - 3 numeroa
Nykyinen alue	1 - 30A
Nykyinen resoluutio	0.01A
Nykyinen tarkkuus	± 5% - 10 numeroa
Tehoalue	0 - 200kW
Tehon resoluutio	0.001W
Työmittausalue	0 - 4000 kWh
Työskentelymittauksen resoluutio	0.001Wh
Kuormitusalue	0,001Ah
Lämpötila-alue	-20 - 120°C
Aikaväli	0 - 99 päivää
Ajan resoluutio	1 sekunti



YLIKUORMITUSSUOJAUS

Negatiivinen ylivirtasuojaus	0 - -30A
Positiivinen ylivirtasuojaus	0 - 30A
Ylijännitesuoja (OVP)	0 - 100V
Alijännitesuojaus (LVP)	0 - 100V
Suojauksen viiveaika	0 - 10 sekuntia

MUUT OMINAISUUDET

Relais	Sisäinen
Viestintäkanavat	A - Z (26 kanavaa)
Osoitealue	01 - 99
Viestintäalue	Jopa 10m
Näytteenottoalue	5 sekuntia kohti
Virta (näyttö)	0.5W
Teho (moduuli)	0.4W
Lisäominaisuudet	latauksen ajoitus purkamisen ajoitus lämpötilamittaukset Langaton näyttö

LISÄTIETOJA

Artikkeli nro.	COM-VAX1030
EAN	4250236818443